

IN 6610 GCM

FUNKCJONALNOŚĆ

Zapalacz gazu : W pokrętkach
Płaskie palniki
Timer : Mechaniczny

POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole wielkość (cm) : 6.8
Lewe przednie pole moc (kW) : 2
Lewe tylne pole wielkość (cm) : 9.4
Lewe tylne pole moc (kW) : 3
Prawe przednie pole wielkość (cm) : 4.8
Prawe przednie pole moc (kW) : 1
Prawe tylne pole wielkość (cm) : 6.8
Prawe tylne pole moc (kW) : 2
Liczba pól grzejnych : 4

DANE TECHNICZNE

Rodzaj wykończenia : C-cut
Rodzaj wtyczki : Euro 3x0,75mm²
Liczba palników/pól grzejnych : 4
Sterowanie : Pokrętkami
Minimalna wymagana grubość blatu : 12mm / 28mm / 38mm
Napięcie V : 230V
Rodzaj płyty : Gazowa
Długość przewodu przyłączeniowego : 130 cm
Szerokość netto : 600 mm
Waga netto : 11.7 kg
Pozycja sterowania : Front
Rodzaj podłączenia : 1N~230 V
Szerokość wycięcia w blacie : 560 mm
Głębokość wycięcia w blacie : 490 mm
Głębokość od blatu : 67.5 mm
Kolor powierzchni : Beżowy
Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 25 mm

Wysokość netto : 46.5 mm

WYPOSAŻENIE

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Rodzaj rusztów : Stabilne ruszty żeliwne
Sterowanie płyty : Pokrętkami

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 20842
Index : 20842
Waga brutto : 12.9 kg
Szerokość brutto : 700 mm
Wysokość brutto : 125 mm
Głębokość brutto : 600 mm
EAN : 5906006208424
Objętość brutto : 0.0525 m³
Limit piętrowania : 10