



IN 6544 ISTB

FUNKcjONALNOŚĆ

Sterowanie sensorowe Slider
2x AutoBridge
Liczba poziomów mocy (H) : 9
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)
ChildLock
Funkcja pauza
Trzy programy gotowe
Timer
Wykrywanie małych przedmiotów
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu
Funkcja PowerBooster : 4

POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) : 22x19
Lewe przednie pole (kW) : 2.2/3.5
Lewe tylne pole (cm) : 22x19
Lewe tylne pole (kW) : 2.2/3.5

Prawe przednie pole (cm) : 22x19
Prawe przednie pole (kW) : 2.2/3.5
Prawe tylne pole (cm) : 22x19
Prawe tylne pole (kW) : 2.2/3.5
Strefy bridge : 2
Moc strefy bridge : 3,7/5,5

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 57.24 cm x 6 cm x 51.68 cm
Rodzaj płyty : Indukcyjna
Liczba pól grzejnych : 4
Powierzchnia płyty : Szklana
Kolor powierzchni : Czarny
Rodzaj wykończenia : Szlif krawędzi
Ilość szlifów : 2
Sterowanie płyty : Sensorowe slider
Pozycja sterowania : Front
Kolor wyświetlacza : Czerwony
Rodzaj podłączenia : 3N~230/400 V

Napięcie V : 230V / 400V
Częstotliwość : 50Hz
Moc całkowita płyty : 7.35 kW
Pozycja przyłącza elektrycznego : Środek - tył
Szerokość wycięcia w blacie : 56 cm
Głębokość wycięcia w blacie : 49 cm
Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm
Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm
Waga netto : 10.5 kg
Głębokość od blatu : 5.4 cm

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 23279
EAN : 5906006232795
Szerokość z opakowaniem : 70 cm
Wysokość z opakowaniem : 9 cm
Głębokość z opakowaniem : 60 cm
Waga brutto : 11.381 kg
Objętość brutto : 0.0378 m³