

PI6540TB

FUNKCJONALNOŚĆ

Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)
Wykrywanie małych przedmiotów
Automatyczne wyłączenie pola Timer
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu
Szybki nagrzew
ChildLock
Podtrzymywanie ciepła
Minutnik
Ilość szlifów : 1 2 3
Funkcja PowerBooster : 4
Liczba poziomów mocy (H) : 9

WYPOSAŻENIE

Sterowanie płyty : Sensorowe +/-
Rodzaj wyświetlacza : LED

POLA GRZEJNE

Prawe tylne pole moc (kW) :
2/2.5
Prawe tylne pole wielkość (cm) :
21
Lewe przednie pole wielkość (cm) :
21
Lewe przednie pole moc (kW) :
2/2.5
Lewe tylne pole wielkość (cm) :
16
Lewe tylne pole moc (kW) :
1.2/1.4
Prawe przednie pole moc (kW) :
1.2/1.4
Prawe przednie pole wielkość (cm) :
16
Liczba pól grzejnych : 4

DANE TECHNICZNE

Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 25 mm
Waga netto : 10.5 kg
Szerokość netto : 576 mm
Rodzaj płyty : Indukcyjna

Minimalna wymagana grubość

blatu : 12mm / 28mm / 38mm
Kolor wyświetlacza : czerwony
Głębokość netto : 518 mm
Kolor powierzchni : Czarny
Kolor płyty : Czarny
Liczba palników/pól grzejnych : 4
Sterowanie : Sensorowe plus&minus
Rodzaj wykończenia : Fazowane
Moc całkowita płyty : 7.4 kW
Pozycja sterowania : Front
Pozycja przyłącza elektrycznego : Środek - tył

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 23333
Limit piętrowania : 10
Index : 23333
Szerokość brutto : 700 mm
Waga brutto : 11.7 kg
Objętość brutto : 0.0525 m³
Wysokość brutto : 125 mm
Głębokość brutto : 600 mm
EAN : 5906006233334