



IN 6544 ICSTK

FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie sensorowe Slider
2x AutoBridge
Liczba poziomów mocy (H) : 9
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)
ChildLock
Funkcja pauza
Timer
Wykrywanie małych przedmiotów
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu
Funkcja PowerBooster : 4

POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) : 22x19
Lewe przednie pole (kW) : 2.2/3.5
Lewe tylne pole (cm) : 22x19

Lewe tylne pole (kW) : 2.2/3.5
Prawe przednie pole (cm) : 22x19
Prawe przednie pole (kW) : 2.2/3.5
Prawe tylne pole (cm) : 22x19
Prawe tylne pole (kW) : 2.2/3.5
Strefy bridge : 2
Moc strefy bridge : 3,7/5,5

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 57.6 cm x 60 cm x 51.8 cm
Rodzaj płyty : Indukcyjna
Liczba pól grzejnych : 4
Powierzchnia płyty : Szklana
Kolor powierzchni : Czarny
Rodzaj wykończenia : Szlif krawędzi
Ilość szlifów : 1 2 3
Sterowanie płyty : Sensorowe slider
Pozycja sterowania : Front

Kolor wyświetlacza : Czerwony
Rodzaj podłączenia : 3N~230/400 V
Napięcie V : 230V / 400V
Częstotliwość : 50Hz
Moc całkowita płyty : 7.4 kW
Pozycja przyłącza elektrycznego : Środek - tył
Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm
Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm
Waga netto : 15 kg

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 23281
EAN : 5906006232818
Szerokość z opakowaniem : 70 cm
Wysokość z opakowaniem : 9 cm
Głębokość z opakowaniem : 60 cm
Waga brutto : 15.881 kg
Objętość brutto : 0.0378 m³