

PI 6512 TUE

FUNKCJONALNOŚĆ

Podtrzymywanie ciepła
Automatyczne wyłączenie pola
Funkcja PowerBooster : 2
ChildLock
Wskaźnik ciepła resztkowego
(HeatControl)
Timer : Elektroniczny
Minutnik
Liczba poziomów mocy (H) : 9

Lewe przednie pole moc (kW) :
2.3/3
Lewe tylne pole wielkość (cm) :
16
Lewe tylne pole moc (kW) : 1.4
Prawe przednie pole wielkość
(cm) : 16
Prawe przednie pole moc (kW) :
1.4
Prawe tylne pole wielkość (cm) :
16
Prawe tylne pole moc (kW) :
1.4/2

blatu : 12mm / 28mm / 38mm
Szerokość netto : 576 mm
Waga netto : 10.5 kg
Pozycja sterowania : Front
Rodzaj podłączenia : 3N~230/400
V
Kolor powierzchni : Czarny
Minimalna wymagana
przeźrzeń pod płytą : 25 mm
Rodzaj wykończenia : C-cut

DANE LOGISTYCZNE

WYPOSAŻENIE

Sterowanie płyty : Sensorowe +/-

POLA GRZEJNE

Liczba pól grzejnych : 4
Lewe przednie pole wielkość
(cm) : 20

DANE TECHNICZNE

Rodzaj płyty : Indukcyjna
Kolor wyświetlacza : czerwony
Moc całkowita płyty : 7.1 kW
Kolor płyty : Czarny
Liczba palników/pól grzejnych :
4
Sterowanie : Sensorowe
plus&minus
Minimalna wymagana grubość

Limit piętrowania : 10
SKU : 23136
Index : 23136
Waga brutto : 11.7 kg
Szerokość brutto : 700 mm
Wysokość brutto : 125 mm
Głębokość brutto : 615 mm
EAN : 5906006231361
Objętość brutto : 0.0538 m³
Pozycja przyłącza elektrycznego
: Środek - tył