



PI 6512 TUE

FUNKCJONALNOŚĆ

Liczba poziomów mocy (H) : 9

Wskaźnik ciepła resztkowego
(HeatControl)

ChildLock

Podtrzymywanie ciepła

Timer

Wykrywanie małych
przedmiotów

Zabezpieczenie przed
przegrzaniem

Zabezpieczenie przed zalaniem
panelu

Funkcja PowerBooster : 2

POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) : 20

Lewe przednie pole (kW) : 2.3/3

Lewe tylne pole (cm) : 16

Lewe tylne pole (kW) : 1.4

Prawe przednie pole (cm) : 16

Prawe przednie pole (kW) : 1.4

Prawe tylne pole (cm) : 16

Prawe tylne pole (kW) : 1.4/2

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 57.6 cm x 0
cm x 51.8 cm

Rodzaj płyty : Indukcyjna

Liczba pól grzejnych : 4

Powierzchnia płyty : Szklana

Kolor powierzchni : Czarny

Rodzaj wykończenia : Bez szlifu

Sterowanie płyty : Sensorowe +/-

Pozycja sterowania : Front

Kolor wyświetlacza : Czerwony

Rodzaj podłączenia : 3N~230/400
V

Napięcie V : 230V / 400V

Częstotliwość : 50Hz

Moc całkowita płyty : 7.1 kW

Pozycja przyłącza elektrycznego
: Środek - tył

Minimalna wymagana grubość
blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm

Minimalna wymagana
przeźreń pod płytą : 2.5 cm

Waga netto : 10.5 kg

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 23136

EAN : 5906006231361

Szerokość z opakowaniem : 70
cm

Wysokość z opakowaniem : 9 cm

Głębokość z opakowaniem : 60
cm

Waga brutto : 11.381 kg

Objętość brutto : 0.0378 m³