

PI 6512 TUE

FUNKCJONALNOŚĆ

Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)
Wykrywanie małych przedmiotów
Automatyczne wyłączenie pola
Timer
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu
ChildLock
Podtrzymywanie ciepła
Minutnik
Funkcja PowerBooster : 2
Liczba poziomów mocy (H) : 9

WYPOSAŻENIE

Sterowanie płyty : Sensorowe +/-
Rodzaj wyświetlacza : LED

POLA GRZEJNE

Prawe tylne pole moc (kW) : 1.4/2
Prawe tylne pole wielkość (cm) : 16
Lewe przednie pole wielkość (cm) : 20
Lewe przednie pole moc (kW) : 2.3/3
Lewe tylne pole wielkość (cm) : 16
Lewe tylne pole moc (kW) : 1.4
Prawe przednie pole moc (kW) : 1.4
Prawe przednie pole wielkość (cm) : 16
Liczba pól grzejnych : 4

DANE TECHNICZNE

Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 25 mm
Waga netto : 10.5 kg
Szerokość netto : 576 mm
Rodzaj płyty : Indukcyjna
Minimalna wymagana grubość

blatu : 12mm / 28mm / 38mm
Kolor wyświetlacza : czerwony
Głębokość netto : 518 mm
Kolor powierzchni : Czarny
Kolor płyty : Czarny
Liczba palników/pól grzejnych : 4
Sterowanie : Sensorowe plus&minus
Rodzaj wykończenia : C-cut
Moc całkowita płyty : 7.1 kW
Pozycja sterowania : Front
Pozycja przyłącza elektrycznego : Środek - tył

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 23136
Limit piętrowania : 10
Index : 23136
Szerokość brutto : 700 mm
Waga brutto : 11.7 kg
Objętość brutto : 0.0538 m³
Wysokość brutto : 125 mm
Głębokość brutto : 615 mm
EAN : 5906006231361