

## PI 6109 LW

### FUNKCJONALNOŚĆ

Szybki nagrzew  
Podtrzymywanie ciepła  
Automatyczne wyłączenie pola  
Funkcja PowerBooster : 4  
ChildLock  
Wskaźnik ciepła resztkowego  
(HeatControl)  
Timer : Elektroniczny  
Minutnik  
Liczba poziomów mocy (H) : 9

Lewe przednie pole moc (kW) :  
2.3/3  
Lewe tylne pole wielkość (cm) :  
16  
Lewe tylne pole moc (kW) :  
1.085/1.2  
Prawe przednie pole wielkość  
(cm) : 16  
Prawe przednie pole moc (kW) :  
1.085/1.2  
Prawe tylne pole wielkość (cm) :  
20  
Prawe tylne pole moc (kW) :  
1.5/2.3

Napięcie V : 230V  
Długość przewodu  
przyłączeniowego : 130 cm  
Szerokość netto : 576 mm  
Waga netto : 10.95 kg  
Pozycja sterowania : Front  
Rodzaj podłączenia : 1N~230 V  
Kolor powierzchni : Biały  
Minimalna wymagana  
przeźreń pod płytą : 25 mm  
Rodzaj wykończenia : C-cut  
Rodzaj wtyczki : Euro 3x1,5mm2

### WYPOSAŻENIE

Plug&Play  
Sterowanie płyty : Sensorowe +/-

### POLA GRZEJNE

Liczba pól grzejnych : 4  
Lewe przednie pole wielkość  
(cm) : 20

### DANE TECHNICZNE

Rodzaj płyty : Indukcyjna  
Kolor wyświetlacza : czerwony  
Moc całkowita płyty : 3.7 kW  
Liczba palników/pól grzejnych :  
4  
Sterowanie : Sensorowe  
plus&minus  
Minimalna wymagana grubość  
blatu : 12mm / 28mm / 38mm

### DANE LOGISTYCZNE

Limit piętrowania : 10  
SKU : 23120  
Index : 23120  
Waga brutto : 12.25 kg  
Szerokość brutto : 700 mm  
Wysokość brutto : 125 mm  
Głębokość brutto : 615 mm  
EAN : 5906006231200  
Objętość brutto : 0.0538 m<sup>3</sup>  
Pozycja przyłącza elektrycznego  
: Środek - tył