

## PI 6112 WFT

### FUNKCJONALNOŚĆ

---

**Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)**  
**Sterowanie sensorowe Slider**  
**Wykrywanie małych przedmiotów**  
**Trzy programy gotowe**  
**Automatyczne wyłączenie pola**  
**Timer**  
**Funkcja pauza**  
**Zabezpieczenie przed przegrzaniem**  
**Zabezpieczenie przed zalaniem panelu**  
**Szybki nagrzew**  
**ChildLock**  
**Minutnik**  
**Ilość szlifów : 4**  
**Funkcja PowerBooster : 4**  
**Liczba poziomów mocy (H) : 9**

### WYPOSAŻENIE

---

**Sterowanie płyty : Sensorowe slider**  
**Rodzaj wyświetlacza : LED**

### POLA GRZEJNE

---

**Prawe tylne pole moc (kW) :**  
2.3/3  
**Prawe tylne pole wielkość (cm) :**  
20  
**Lewe przednie pole wielkość (cm) :**  
20  
**Lewe przednie pole moc (kW) :**  
2.3/3  
**Lewe tylne pole wielkość (cm) :**  
16  
**Lewe tylne pole moc (kW) :**  
1.2/1.4  
**Prawe przednie pole moc (kW) :**  
1.2/1.4  
**Prawe przednie pole wielkość (cm) :**  
16  
**Liczba pól grzejnych : 4**

### DANE TECHNICZNE

---

**Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 25 mm**  
**Waga netto : 10.5 kg**  
**Szerokość netto : 576 mm**

**Rodzaj płyty : Indukcyjna**  
**Minimalna wymagana grubość blatu : 12mm / 28mm / 38mm**  
**Kolor wyświetlacza : czerwony**  
**Głębokość netto : 518 mm**  
**Kolor powierzchni : Biały**  
**Liczba palników/pól grzejnych : 4**  
**Sterowanie : Sensorowe typu Slider**  
**Rodzaj wykończenia : Fazowane**  
**Moc całkowita płyty : 7.4 kW**  
**Pozycja sterowania : Front**  
**Pozycja przyłącza elektrycznego : Środek - tył**

### DANE LOGISTYCZNE

---

**SKU : 23119**  
**Limit piętrowania : 10**  
**Index : 23119**  
**Szerokość brutto : 700 mm**  
**Waga brutto : 11.7 kg**  
**Objętość brutto : 0.0538 m<sup>3</sup>**  
**Wysokość brutto : 125 mm**  
**Głębokość brutto : 615 mm**  
**EAN : 5906006231194**

