



## PI 6543 STK

### FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie sensorowe Slider  
Autobridge  
Liczba poziomów mocy (H) : 9  
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)  
ChildLock  
Funkcja pauza  
Timer  
Wykrywanie małych przedmiotów  
Zabezpieczenie przed przegrzaniem  
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu  
Funkcja PowerBooster : 4

### POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) :  
22x18.4  
Lewe przednie pole (kW) :  
2.2/3.5

Lewe tylne pole (cm) : 22x18.4  
Lewe tylne pole (kW) : 2.2/3.5  
Prawe przednie pole (cm) : 14.5  
Prawe przednie pole (kW) :  
1.4/2.2  
Prawe tylne pole (cm) : 21  
Prawe tylne pole (kW) : 2.3/3.7  
Strefy bridge : 1

### DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 0 cm x 0 cm x  
0 cm  
Rodzaj płyty : Indukcyjna  
Liczba pól grzejnych : 4  
Powierzchnia płyty : Szklana  
Kolor powierzchni : Czarny  
Rodzaj wykończenia : Szlif  
krawędzi  
Ilość szlifów : 1 2 3  
Sterowanie płyty : Sensorowe  
slider  
Pozycja sterowania : Front  
Kolor wyświetlacza : Czerwony

Rodzaj podłączenia : 3N~230/400  
V

Napięcie V : 230V / 400V

Częstotliwość : 50Hz

Moc całkowita płyty : 7.4 kW

Pozycja przyłącza elektrycznego  
: Prawa - tył

Minimalna wymagana grubość  
blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm

Minimalna wymagana  
przeźrzeń pod płytą : 2.5 cm

Waga netto : 10.5 kg

### DANE LOGISTYCZNE

SKU : 23216

EAN : 5906006232160

Szerokość z opakowaniem : 70  
cm

Wysokość z opakowaniem : 9 cm

Głębokość z opakowaniem : 60  
cm

Waga brutto : 11.381 kg

Objętość brutto : 0.0378 m<sup>3</sup>