ZZM 616I

WYPOSAŻENIE

Lejek do soli regeneracyjnej
Komora ze stali nierdzewnej
3-częściowy układ filtrów AquaStop
Ramię natryskowe na drugim poziomie : Standardowe
Czujnik braku nabłyszczacza
Czujnik braku soli
Liczba koszy : 2
Kolor koszy i akcesoriów : Szary
Składane elementy w dolnym koszu
Koszyk na sztućce w dolnym koszu
Regulacja wysokości górnego kosza : Do regulacji gdy pusty
Liczba półek na kubki w górnym koszu : 4
Sterowanie : Przycisk

PROGRAMY

Liczba programów : 6

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 59.8 cm x 82 cm x 59 cm
Sterowanie : Przyciski
Typ panelu : Zintegrowany
Kolor drzwi : Ocynkowane
Kolor panelu : Srebrny
Kolor wyświetlacza : Czerwony
Kolor przycisków : Inox
Czas trwania programu referencyjnego : 155 min
System suszenia : Hot Air Drying
Liczba ramion natryskowych : 3
Ilość regulowanych nóżek : 4 długie
Silnik : SilentDrive
Typ ramienia natryskowego : Standardowe
Rodzaj dozownika : ShineDose
Klasa efektywności suszenia : A
Regulacja wysokości : 60 mm
Napięcie V : 230V
Częstotliwość : 50Hz
Moc całkowita : 1930 W
Moc elementu grzejnego : 1800 W
Maksymalne natężenie prądu : 10 A
Zakres ciśnienia wody : 0,4 - 10 bar
Podłączenie do ciepłej wody do temperatury : 60 °C
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Długość przewodu przyłączeniowego : 200 cm
Długość węża dopływowego : 150 cm
Długość węża odprowadzającego wodę : 150 cm
Waga netto : 41 kg
Roczne zużycie energii : 299 kWh
Głębokość netto przy otwartych drzwiach : 117.5 cm

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1060343
EAN : 5906006603434
Głębokość z opakowaniem : 65 cm
Wysokość z opakowaniem : 88.5 cm
Objętość brutto : 0.3653 m³
Waga brutto : 46 kg
Szerokość z opakowaniem : 63.5 cm