

OTC611I

FUNKCJONALNOŚĆ

Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Typ filtra węglowego : FWK 23
Liczba stopni pracy silnika : 2

WYPOSAŻENIE

Automatyka wyłączenia
Rodzaje filtrów tłuszczowych :
Aluminiowa ramka
Rodzaj sterowania : Przełącznik
kołyskowy
Liczba warstw w filtrze tłuszczu
: 3
Liczba filtrów tłuszczowych : 2
Automatyka włączenia

DANE TECHNICZNE

Moc oświetlenia : 28 W
Moc całkowita : 138 W
Długość przewodu
przyłączeniowego : 220 cm
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Średnica wylotu powietrza : 120
mm
Liczba jednostek oświetlenia : 1
Ilość silników : 1
Poziom hałasu maksymalny w
trybie wyciąg : 66 dB
Klasa energetyczna EL
2010/2014 : D
Napięcie V : 230V
Rodzaj oświetlenia : PSC
Rodzaj okapu : Teleskopowy
Poziom hałasu minimalny w
trybie wyciąg : 60 dB
Szerokość netto : 600 mm
Waga netto : 6.7 kg
Min. odległość od płyty
elektrycznej : 450 mm
Odległość od osłony światła do
ściany : 10 mm
Wymiary filtra

przeciwłuszczowego : 200 x 496
x 9 mm
Min. odległość od płyty gazowej
: 650 mm
Roczne zużycie energii : 59 kWh
Sterowanie : Kołyskowe
Minimalna wysokość : 173 mm
Maksymalna wysokość : 173 mm
Głębokość netto : 310 mm
Maksymalna możliwa wydajność
w trybie wyciąg : 198 m³/h

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1160649
Limit piętrowania : 10
Index : 1160649
Szerokość brutto : 269 mm
Waga brutto : 8.72 kg
Objętość brutto : 0.0691 m³
Wysokość brutto : 400 mm
Głębokość brutto : 642 mm
EAN : 5906006606497