OSC6552I

FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie jednostronne lub dwustronne : Jednostronne

WYPOSAŻENIE

Rodzaje filtrów tłuszczowych : Akrylowy
Liczba filtrów tłuszczowych : 1
Typ filtra węglowego (brak w zestawie) : FWU 60
Liczba filtrów węglowych : 1

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 60 cm x 13 cm x 50.5 cm
Rodzaj okapu : Uniwersalny
Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Kolor : Inox
Detale obudowy : Szkło, Czysty Inox
Rodzaj sterowania : Slider
Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 1
Wymiary filtra przeciwtłuszczowego : 378,5 x 411 mm
Liczba prędkości : 3
Ilość silników : 1
Rodzaj oświetlenia : Żarówka
Moc oświetlenia : 28 W
Maksymalna wydajność w trybie wyciąg : 171 m³/h
Poziom hałasu minimalny w trybie wyciąg : 54 dB
Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 64 dB
Średnica wylotu powietrza : 12 cm
Min. odległość od płyty gazowej : 65 cm
Min. odległość od płyty elektrycznej : 45 cm
Długość przewodu przyłączeniowego : 220 cm
Moc całkowita : 118 W
Klasa energetyczna : D
Waga netto : 5 kg
Roczne zużycie energii : 65 kWh
Napięcie V : 230V
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Producent : Amica

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1008673
EAN : 5906006086732
Szerokość z opakowaniem : 64 cm
Wysokość z opakowaniem : 55 cm
Głębokość z opakowaniem : 17.5 cm
Waga brutto : 5.9 kg
Objętość brutto : 0.0616 m³