



Amica
for living

OKE659S

FUNKCJONALNOŚĆ

Typ filtra węglowego : FWK 160
PowerBooster
Wysoka wydajność
Cicha praca
Liczba stopni pracy silnika : 4
Maksymalny czas opóźnienia :
10 min
Funkcja czasowego wyłączenia
Frame On - pochłanianie
obwodowe

WYPOSAŻENIE

Silnik bezszczotkowy BLDC
Rodzaje filtrów tłuszczowych :
Aluminiowa ramka
Rodzaj wyświetlacza : LED
Rodzaj sterowania : Sensor
Liczba warstw w filtrze tłuszczu
: 3
Liczba filtrów tłuszczowych : 1

DANE TECHNICZNE

Moc oświetlenia : 20 W
Moc całkowita : 275 W
Długość przewodu
przyłączeniowego : 150 cm
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Poziom hałasu dla opcji „turbo”
w trybie wyciąg : 68 dB
Średnica wylotu powietrza : 150
mm
Liczba jednostek oświetlenia : 2
Ilość silników : 1
Poziom hałasu maksymalny w
trybie wyciąg : 65 dB
Klasa energetyczna EL
2010/2014 : B
Napięcie V : 220-240V
Rodzaj oświetlenia : PSC
Rodzaj okapu : Kominowy skośny
Poziom hałasu minimalny w
trybie wyciąg : 48 dB
Szerokość netto : 598 mm
Waga netto : 5 kg
Min. odległość od płyty
elektrycznej : 450 mm
Odległość od osłony światła do
ściany : 20 mm
Wymiary filtra

przeciwłuszczowego : 283.5 x
212.5 mm
Min. odległość od płyty gazowej
: 650 mm
Roczne zużycie energii : 62.2
kWh
Sterowanie : Sensorowe
(dotykowe)
Minimalna wysokość : 1035 mm
Maksymalna wysokość : 1465
mm
Głębokość netto : 324 mm
Maksymalna możliwa wydajność
w trybie wyciąg : 726 m³/h

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1160641
Limit piętrowania : 6
Index : 1160641
Szerokość brutto : 760 mm
Waga brutto : 7 kg
Objętość brutto : 0.2921 m³
Wysokość brutto : 420 mm
Głębokość brutto : 915 mm
EAN : 5906006606411