



**Amica**  
for living

## OKE659S

### FUNKCJONALNOŚĆ

**Frame On - pochłanianie obwodowe**

**Wysoka wydajność**

**Cicha praca**

**Liczba stopni pracy silnika : 4**

**Funkcja czasowego wyłączenia**

**Maksymalny czas opóźnienia : 10 min**

**Typ filtra węglowego : FWK 160**

### WYPOSAŻENIE

**Silnik bezszczotkowy BLDC**

**Rodzaj sterowania : Sensor**

**Rodzaj wyświetlacza : LED**

**Rodzaje filtrów tłuszczowych : Aluminiowa ramka**

**Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 3**

**Liczba filtrów tłuszczowych : 1**

### DANE TECHNICZNE

**Rodzaj okapu : Kominowy skośny**

**Rodzaj oświetlenia : PSC**

**Maksymalna wydajność w trybie wyciąg : 726 m<sup>3</sup>/h**

**Głębokość netto : 324 mm**

**Maksymalna wysokość : 1465 mm**

**Minimalna wysokość : 1035 mm**

**Szerokość netto : 598 mm**

**Waga netto : 5 kg**

**Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 65 dB**

**Poziom hałasu minimalny w trybie wyciąg : 48 dB**

**Klasa energetyczna : B**

**Roczne zużycie energii : 62.2 kWh**

**Moc oświetlenia : 20 W**

**Liczba jednostek oświetlenia : 2**  
**Odległość od osłony światła do ściany : 20 mm**

**Min. odległość od płyty elektrycznej : 450 mm**

**Min. odległość od płyty gazowej**

**: 650 mm**

**Wymiary filtra**

**przeciwłuszczowego : 283.5 x 212.5 mm**

**Ilość silników : 1**

**Średnica wylotu powietrza : 150 mm**

**Moc całkowita : 275 W**

**Napięcie V : 220-240V**

**Częstotliwość Hz : 50Hz**

**Częstotliwość : 50**

### DANE LOGISTYCZNE

**Głębokość brutto : 915 mm**

**Wysokość brutto : 420 mm**

**Szerokość brutto : 760 mm**

**Waga brutto : 7 kg**

**Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro**

**Objętość brutto : 0.2921 m<sup>3</sup>**

**Limit piętrowania : 6**

**Długość przewodu**

**przyłączeniowego : 150 cm**

**EAN : 5906006606411**