



Amica
for living

OKS956S

FUNKCJONALNOŚĆ

Sensor zapachu (Autosensor)

Frame On - pochłanianie obwodowe

Cicha praca

Liczba stopni pracy silnika : 5

Funkcja czasowego wyłączenia

Maksymalny czas opóźnienia : 15 min

Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz

Typ filtra węglowego : KF 17213

WYPOSAŻENIE

Rodzaj sterowania : Sensor

Rodzaj wyświetlacza : LED

Sterowanie pilotem

Rodzaje filtrów tłuszczowych :

Aluminiowa ramka

Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 5

Wskaźnik konieczności czyszczenia filtra tłuszczu

Liczba filtrów tłuszczowych : 2

DANE TECHNICZNE

Rodzaj okapu : Kominowy skośny

Rodzaj oświetlenia : LED

Kolor podświetlania sterowania : Czerwony

Maksymalna wydajność w trybie wyciąg : 451 m³/h

Głębokość netto : 427 mm

Maksymalna wysokość : 1215 mm

Minimalna wysokość : 835 mm

Szerokość netto : 896 mm

Waga netto : 21.6 kg

Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 52 dB

Poziom hałasu minimalny w trybie wyciąg : 42 dB

Klasa energetyczna : C

Roczne zużycie energii : 75 kWh

Moc oświetlenia : 1.75 W

Liczba jednostek oświetlenia : 4

Odległość od osłony światła do ściany : 75 mm

Min. odległość od płyty elektrycznej : 450 mm

Min. odległość od płyty gazowej : 650 mm

Wymiary filtra przeciwtłuszczowego : 290x233mm

Ilość silników : 1

Średnica wylotu powietrza : 150 mm

Moc całkowita : 202 W

Napięcie V : 240V

Częstotliwość Hz : 50Hz

Częstotliwość : 50

DANE LOGISTYCZNE

Głębokość brutto : 600 mm

Wysokość brutto : 555 mm

Szerokość brutto : 980 mm

Waga brutto : 26.9 kg

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro

Objętość brutto : 0.3263 m³

Limit piętrowania : 4

Długość przewodu

przyłączeniowego : 200 cm

EAN : 5906006605926