



Amica
for living

OKC952G

FUNKCJONALNOŚĆ

Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Typ filtra węglowego : FWK 202
PowerBooster
Wysoka wydajność
Liczba stopni pracy silnika : 4
Maksymalny czas opóźnienia :
90 min
**Wskaźnik konieczności wymiany
filtra węglowego**
Funkcja czasowego wyłączenia
Regulacja natężenia oświetlenia

WYPOSAŻENIE

Rodzaje filtrów tłuszczowych :
Aluminiowa ramka
Rodzaj wyświetlacza : LED
Rodzaj sterowania : Sensor
Sterowanie pilotem
**Liczba warstw w filtrze tłuszczu
:** 3
Liczba filtrów tłuszczowych : 2
Liczba filtrów węglowych : 2
**Wskaźnik konieczności
czyszczenia filtra tłuszczu**

DANE TECHNICZNE

Moc oświetlenia : 2 W
Moc całkowita : 254 W
**Długość przewodu
przyłączeniowego :** 220 cm
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
**Poziom hałasu dla opcji „turbo”
w trybie wyciąg :** 71 dB
Średnica wylotu powietrza : 150
mm
Liczba jednostek oświetlenia : 2
Ilość silników : 1
**Poziom hałasu maksymalny w
trybie wyciąg :** 65 dB
**Klasa energetyczna EL
2010/2014 :** B
Kolor wyświetlacza : czerwony
Napięcie V : 230V
Rodzaj oświetlenia : LED
Rodzaj okapu : Kominowy szkło
gięte/płaskie
**Poziom hałasu minimalny w
trybie wyciąg :** 51 dB
Szerokość netto : 900 mm
Waga netto : 24.3 kg
**Min. odległość od płyty
elektrycznej :** 650 mm

**Odległość od osłony światła do
ściany :** 10 mm
**Wymiary filtra
przeciwłuszczowego :** 283,5 x
212,5mm
**Min. odległość od płyty gazowej
:** 650 mm
Roczne zużycie energii : 79 kWh
Sterowanie : Sensorowe
(dotykowe)
Minimalna wysokość : 710 mm
Maksymalna wysokość : 1000
mm
**Maksymalna możliwa wydajność
w trybie wyciąg :** 746 m³/h

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1160580
Limit piętrowania : 6
Index : 1160580
Szerokość brutto : 980 mm
Waga brutto : 29.7 kg
Objętość brutto : 0.2891 m³
Wysokość brutto : 500 mm
Głębokość brutto : 590 mm
EAN : 5906006605803