

OTS645I

FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie jednostronne lub dwustronne : Jednostronne
Funkcja czasowego wyłączenia
Maksymalny czas opóźnienia : 15 min
Wysoka wydajność
Automatyka włączenia
Wskaźnik konieczności czyszczenia filtra tłuszczu

WYPOSAŻENIE

Rodzaje filtrów tłuszczowych : Aluminiowa ramka - dekoracyjna
Liczba filtrów tłuszczowych : 2
Typ filtra węglowego (brak w zestawie) : FWK 160
Liczba filtrów węglowych : 2

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 60 cm x 17.4 cm x 31 cm
Rodzaj okapu : Teleskopowy
Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Kolor : Inox
Detale obudowy : Szkło, Inox AFP
Rodzaj sterowania : Sensorowe
Rodzaj wyświetlacza : LED
Kolor wyświetlacza : Czerwony
Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 5
Wymiary filtra przeciwtłuszczowego : 477x205 / 130x475mm
Liczba prędkości : 3
Ilość silników : 2
Rodzaj oświetlenia : Halogen
Moc oświetlenia : 50 W
Maksymalna wydajność w trybie wyciąg : 315 m³/h
Poziom hałasu minimalny w trybie wyciąg : 55 dB
Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 65 dB
Średnica wylotu powietrza : 12 cm
Min. odległość od płyty gazowej : 65 cm
Min. odległość od płyty elektrycznej : 65 cm
Długość przewodu przyłączeniowego : 200 cm
Moc całkowita : 320 W
Klasa energetyczna : F
Waga netto : 8 kg
Roczne zużycie energii : 194 kWh
Napięcie V : 220-240V
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Producent : Amica

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1160520
EAN : 5906006605209
Szerokość z opakowaniem : 64.5 cm
Wysokość z opakowaniem : 40 cm
Głębokość z opakowaniem : 24 cm
Waga brutto : 9 kg
Objętość brutto : 0.0619 m³