



Amica
for living

OTS645I

FUNKCJONALNOŚĆ

Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Typ filtra węglowego : FWK 160
Wysoka wydajność
Liczba stopni pracy silnika : 3
Maksymalny czas opóźnienia :
15 min
Funkcja czasowego wyłączenia

WYPOSAŻENIE

Automatyka wyłączenia
Rodzaje filtrów tłuszczowych :
Aluminiowa ramka - dekoracyjna
Rodzaj wyświetlacza : LED
Rodzaj sterowania : Sensor
Liczba warstw w filtrze tłuszczu :
5
Liczba filtrów tłuszczowych : 2
Liczba filtrów węglowych : 2
Wskaźnik konieczności czyszczenia filtra tłuszczu
Automatyka włączenia

DANE TECHNICZNE

Moc oświetlenia : 50 W
Moc całkowita : 320 W
Długość przewodu przyłączeniowego : 200 cm
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Średnica wylotu powietrza : 120 mm
Liczba jednostek oświetlenia : 2
Ilość silników : 2
Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 65 dB
Klasa energetyczna EL 2010/2014 : F
Kolor wyświetlacza : czerwony
Napięcie V : 220-240V
Rodzaj oświetlenia : PSC
Rodzaj okapu : Teleskopowy
Poziom hałasu minimalny w trybie wyciąg : 55 dB
Szerokość netto : 600 mm
Waga netto : 8 kg
Min. odległość od płyty elektrycznej : 650 mm
Odległość od osłony światła do

ściany : 18 mm
Wymiary filtra przeciwtłuszczowego : 477x205 / 130x475mm
Min. odległość od płyty gazowej : 650 mm
Roczne zużycie energii : 194 kWh
Sterowanie : Sensorowe (dotykowe)
Minimalna wysokość : 174 mm
Maksymalna wysokość : 174 mm
Maksymalna możliwa wydajność w trybie wyciąg : 315 m³/h

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1160520
Limit piętrowania : 10
Index : 1160520
Szerokość brutto : 645 mm
Waga brutto : 9 kg
Objętość brutto : 0.0619 m³
Wysokość brutto : 400 mm
Głębokość brutto : 240 mm
EAN : 5906006605209