

## OKC631S

### FUNKCJONALNOŚĆ

---

**Frame On - pochłanianie obwodowe**

**Liczba stopni pracy silnika : 3**

**Funkcja czasowego wyłączenia**

**Maksymalny czas opóźnienia : 90 min**

**Typ filtra węglowego : FWK 202**

### WYPOSAŻENIE

---

**Rodzaj sterowania : SoftTouch**

**Rodzaj wyświetlacza : LED**

**Podświetlenie przycisków**

**Rodzaje filtrów tłuszczowych :  
Aluminiowa ramka**

**Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 3**

**Liczba filtrów tłuszczowych : 1**

### DANE TECHNICZNE

---

**Rodzaj okapu : Kominowy skośny**

**Rodzaj oświetlenia : PSC**

**Kolor podświetlania sterowania : Czerwony**

**Maksymalna wydajność w trybie wyciąg : 244 m<sup>3</sup>/h**

**Głębokość netto : 34 mm**

**Maksymalna wysokość : 882 mm**

**Minimalna wysokość : 655 mm**

**Szerokość netto : 600 mm**

**Waga netto : 13 kg**

**Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 64 dB**

**Poziom hałasu minimalny w trybie wyciąg : 52 dB**

**Klasa energetyczna : E**

**Roczne zużycie energii : 106 kWh**

**Moc oświetlenia : 20 W**

**Liczba jednostek oświetlenia : 2**

**Odległość od osłony światła do ściany : 10 mm**

**Min. odległość od płyty elektrycznej : 450 mm**

**Min. odległość od płyty gazowej : 650 mm**

**Wymiary filtra**

**przeciwłuszczowego : 222.5 x 250 x 9 mm**

**Ilość silników : 1**

**Średnica wylotu powietrza : 120 mm**

**Moc całkowita : 160 W**

**Napięcie : 230V**

**Częstotliwość Hz : 50Hz**

### DANE LOGISTYCZNE

---

**Głębokość brutto : 700 mm**

**Wysokość brutto : 530 mm**

**Szerokość brutto : 750 mm**

**Waga brutto : 19.5 kg**

**Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro**

**Objętość brutto : 0.2783 m<sup>3</sup>**

**Limit piętrowania : 6**

**Długość przewodu**

**przyłączeniowego : 200 cm**

**EAN : 5906006605094**