

OKC631S

FUNKCJONALNOŚĆ

Typ filtra węglowego : FWK 202
Liczba stopni pracy silnika : 3
Maksymalny czas opóźnienia :
90 min
Funkcja czasowego wyłączenia
Frame On - pochłanianie
obwodowe

WYPOSAŻENIE

Podświetlenie przycisków
Rodzaje filtrów tłuszczowych :
Aluminiowa ramka
Rodzaj wyświetlacza : LED
Rodzaj sterowania : SoftTouch
Liczba warstw w filtrze tłuszczu
: 3
Liczba filtrów tłuszczowych : 1

DANE TECHNICZNE

Moc oświetlenia : 20 W
Moc całkowita : 160 W
Długość przewodu
przyłączeniowego : 200 cm
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Średnica wylotu powietrza : 120
mm
Liczba jednostek oświetlenia : 2
Ilość silników : 1
Poziom hałasu maksymalny w
trybie wyciąg : 64 dB
Klasa energetyczna EL
2010/2014 : E
Kolor wyświetlacza : czerwony
Napięcie V : 230V
Rodzaj oświetlenia : PSC
Rodzaj okapu : Kominowy skośny
Poziom hałasu minimalny w
trybie wyciąg : 52 dB
Szerokość netto : 600 mm
Waga netto : 13 kg
Min. odległość od płyty
elektrycznej : 450 mm
Odległość od osłony światła do
ściany : 10 mm

Wymiary filtra

przeciw tłuszczowego : 222.5 x
250 x 9 mm
Min. odległość od płyty gazowej
: 650 mm
Roczne zużycie energii : 106 kWh
Sterowanie : SoftTouch
Minimalna wysokość : 655 mm
Maksymalna wysokość : 882 mm
Głębokość netto : 34 mm
Maksymalna możliwa wydajność
w trybie wyciąg : 244 m³/h

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1160509
Limit piętrowania : 6
Index : 1160509
Szerokość brutto : 750 mm
Waga brutto : 19.5 kg
Objętość brutto : 0.2783 m³
Wysokość brutto : 530 mm
Głębokość brutto : 700 mm
EAN : 5906006605094