

OKC621T

FUNKCJONALNOŚĆ

Cicha praca

Liczba stopni pracy silnika : 3

Typ filtra węglowego : FWK 250

WYPOSAŻENIE

Rodzaj sterowania : Przyciski

Rodzaje filtrów tłuszczowych :

Aluminiowa ramka

Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 3

Liczba filtrów tłuszczowych : 2

DANE TECHNICZNE

Rodzaj okapu : Kominowy T-Line

Rodzaj oświetlenia : PSC

Maksymalna wydajność w trybie

wyciąg : 363 m³/h

Głębokość netto : 500 mm

Maksymalna wysokość : 990 mm

Minimalna wysokość : 650 mm

Szerokość netto : 600 mm

Waga netto : 13.2 kg

Poziom hałasu maksymalny w

trybie wyciąg : 60 dB

Poziom hałasu minimalny w

trybie wyciąg : 24 dB

Klasa energetyczna : E

Roczne zużycie energii : 102 kWh

Moc oświetlenia : 20 W

Liczba jednostek oświetlenia : 2

Odległość od osłony światła do
ściany : 20 mm

Min. odległość od płyty

elektrycznej : 650 mm

Min. odległość od płyty gazowej
: 650 mm

Wymiary filtra

przeciwłuszczowego : 278,5 x
211 mm

Ilość silników : 1

Średnica wylotu powietrza : 120
mm

Moc całkowita : 160 W

Napięcie : 230V

Częstotliwość Hz : 50Hz

DANE LOGISTYCZNE

Głębokość brutto : 475 mm

Wysokość brutto : 570 mm

Szerokość brutto : 700 mm

Waga brutto : 16.6 kg

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro

Objętość brutto : 0.1895 m³

Limit piętrowania : 6

Długość przewodu

przyłączeniowego : 200 cm

EAN : 5906006602338