

OKC5662W

FUNKCJONALNOŚĆ

Typ filtra węglowego : FWK 300
Liczba stopni pracy silnika : 3

WYPOSAŻENIE

Rodzaje filtrów tłuszczowych : Aluminiowa ramka
Rodzaj sterowania : Slider
Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 3
Liczba filtrów tłuszczowych : 1
Liczba filtrów węglowych : 1

DANE TECHNICZNE

Moc oświetlenia : 28 W
Moc całkowita : 138 W
Długość przewodu przyłączeniowego : 150 cm
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Średnica wylotu powietrza : 120 mm
Liczba jednostek oświetlenia : 1
Ilość silników : 1
Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 60 dB
Klasa energetyczna EL 2010/2014 : E
Napięcie V : 230V
Rodzaj oświetlenia : PSC
Rodzaj okapu : Kominowy piramidalny
Poziom hałasu minimalny w trybie wyciąg : 52 dB
Szerokość netto : 500 mm
Waga netto : 5 kg
Min. odległość od płyty elektrycznej : 650 mm
Odległość od osłony światła do ściany : 20 mm
Wymiary filtra przeciwtłuszczowego : 278,5 x 211 mm
Min. odległość od płyty gazowej : 650 mm
Roczne zużycie energii : 93 kWh
Sterowanie : Suwakowe
Minimalna wysokość : 578 mm
Maksymalna wysokość : 890 mm
Głębokość netto : 505 mm
Maksymalna możliwa wydajność w trybie wyciąg : 200 m³/h

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1009153
Limit piętrowania : 6
Index : 1009153
Szerokość brutto : 560 mm
Waga brutto : 7 kg
Objętość brutto : 0.0937 m³
Wysokość brutto : 540 mm
Głębokość brutto : 310 mm
EAN : 5906006091538