

## KF 4012

### FUNKCJONALNOŚĆ

**Antypoślizgowa baza**  
**Zabezpieczenie przed przegrzaniem**  
**Płaski element grzejny**  
**Filtr antywapienny**  
**Wskaźnik poziomu wody**  
**Kontroler : Otter**  
**Schówek na przewód**  
**Obrotowa baza 360°**

### DANE TECHNICZNE

**Długość przewodu przyłączeniowego** : 100 cm  
**Szerokość netto** : 160 mm  
**Waga netto** : 1.06 kg  
**Wysokość netto** : 245 mm  
**Rodzaj wtyczki** : Wtyczka Euro  
**Pojemność** : 1.7 l  
**Moc znamionowa (W)** : 2200  
**Rodzaj obudowy** : Obudowa ze stali szlachetnej  
**Napięcie V** : 220-240V  
**Częstotliwość** : 50  
**Materiał obudowy** : Inox malowany

**Kolor obudowy** : Czerwony

### DANE LOGISTYCZNE

**Limit piętrowania** : 8  
**SKU** : 1190058  
**Index** : 1190058  
**Waga brutto** : 1.39 kg  
**Szerokość brutto** : 195 mm  
**Wysokość brutto** : 265 mm  
**Głębokość brutto** : 195 mm  
**EAN** : 5906006900588  
**Objętość brutto** : 0.0101 m<sup>3</sup>