

## KI 3012

### FUNKCJONALNOŚĆ

---

**Antypoślizgowa baza**  
**Zabezpieczenie przed przegrzaniem**  
**Płaski element grzejny**  
**Filtr antywapienny**  
**Wskaźnik poziomu wody**  
**Kontroler : Strix**  
**Schówek na przewód**  
**Obrotowa baza 360°**

### DANE TECHNICZNE

---

**Długość przewodu przyłączeniowego** : 100 cm  
**Waga netto** : 1.32 kg  
**Rodzaj wtyczki** : Wtyczka Euro  
**Pojemność** : 1.7 l  
**Moc znamionowa (W)** : 2200  
**Rodzaj obudowy** : Obudowa ze stali szlachetnej  
**Napięcie V** : 220-240V  
**Częstotliwość** : 50  
**Materiał obudowy** : Inox malowany

**Kolor obudowy** : Czerwony

### DANE LOGISTYCZNE

---

**Limit piętrowania** : 8  
**SKU** : 1090015  
**Index** : 1090015  
**Waga brutto** : 1.61 kg  
**Szerokość brutto** : 210 mm  
**Wysokość brutto** : 260 mm  
**Głębokość brutto** : 200 mm  
**EAN** : 5906006900151  
**Objętość brutto** : 0.0109 m<sup>3</sup>