



## PI6514TFD

### FUNKCJONALNOŚĆ

**Sterowanie sensorowe Slider**  
**Liczba poziomów mocy (H) : 9**  
**Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)**  
**ChildLock**  
**Funkcja pauza**  
**Timer**  
**Funkcja PowerBooster : 4**

### POLA GRZEJNE

**Lewe przednie pole (cm) : 20**  
**Lewe przednie pole (kW) : 1.8**  
**Lewe tylne pole (cm) : 20**  
**Lewe tylne pole (kW) : 1.8**  
**Prawe przednie pole (cm) : 20**

**Prawe przednie pole (kW) : 1.8**  
**Prawe tylne pole (cm) : 20**  
**Prawe tylne pole (kW) : 1.8**

### DANE TECHNICZNE

**Wymiary (SxWxG) : 59 cm x 6 cm x 52 cm**  
**Rodzaj płyty : Indukcyjna**  
**Liczba pól grzejnych : 4**  
**Powierzchnia płyty : Szklana**  
**Sterowanie płyty : Sensorowe**  
**Rodzaj wtyczki : Bez wtyczki**  
**Napięcie V : 220-240V/400V**  
**Częstotliwość : 50Hz**  
**Moc całkowita płyty : 7.2 kW**  
**Długość przewodu przyłączeniowego : 80 cm**

**Szerokość wycięcia w blacie : 56 cm**  
**Głębokość wycięcia w blacie : 49 cm**  
**Waga netto : 13.6 kg**  
**Głębokość od blatu : 5.6 cm**

### DANE LOGISTYCZNE

**SKU : 1106045**  
**EAN : 5906006060459**  
**Szerokość z opakowaniem : 69 cm**  
**Wysokość z opakowaniem : 11.5 cm**  
**Głębokość z opakowaniem : 64.5 cm**  
**Waga brutto : 15.8 kg**  
**Objętość brutto : 0.0512 m<sup>3</sup>**