



PG6511XPR

FUNKCJONALNOŚĆ

Zapalacz gazu : Pokrętła

POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole wielkość (cm) : 13.8

Lewe przednie pole moc (kW) : 2.8

Lewe tylne pole wielkość (cm) : 7.3

Lewe tylne pole moc (kW) : 1.8

Prawe przednie pole wielkość (cm) : 5.3

Prawe przednie pole moc (kW) : 1

Prawe tylne pole wielkość (cm) : 7.3

Prawe tylne pole moc (kW) : 1.8

Liczba pól grzejnych : 4

Palnik Wok

DANE TECHNICZNE

Rodzaj wykończenia :

Szczotkowana stal

Rodzaj wtyczki : Euro 3x0,75mm²

Kolor płyty : Inox

Liczba palników/pól grzejnych : 4

Sterowanie : Pokrętłami

Minimalna wymagana grubość blatu : 12mm / 28mm / 38mm

Napięcie V : 230V

Powierzchnia : Nierdzewna

Rodzaj płyty : Gazowa

Długość przewodu

przyłączeniowego : 150 cm

Szerokość netto : 590 mm

Głębokość netto : 520 mm

Waga netto : 10.3 kg

Pozycja sterowania : Front

Kolor powierzchni : Inox

Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 25 mm

Wysokość netto : 48.8 mm

WYPOSAŻENIE

Zabezpieczenie

przeciwwypływowe gazu

Rodzaj rusztów : Stabilne ruszty żeliwne

Sterowanie płyty : Pokrętłami

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 20958

Index : 20958

Waga brutto : 11.8 kg

Szerokość brutto : 700 mm

Wysokość brutto : 125 mm

Głębokość brutto : 600 mm

EAN : 5906006209582

Objętość brutto : 0.0525 m³

Limit piętrowania : 10