



Amica
for living

OWC4441IO

FUNKCJONALNOŚĆ

Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Typ filtra węglowego : FWK 202
PowerBooster
Wysoka wydajność
Liczba stopni pracy silnika : 4
Maksymalny czas opóźnienia :
90 min
Funkcja czasowego wyłączenia
Regulacja natężenia oświetlenia
Frame On - pochłanianie
obwodowe

WYPOSAŻENIE

Podświetlenie przycisków
Rodzaje filtrów tłuszczowych :
Aluminiowa ramka
Rodzaj wyświetlacza : LED
Rodzaj sterowania : SoftTouch
Sterowanie pilotem
Liczba warstw w filtrze tłuszczu
: 3
Liczba filtrów tłuszczowych : 1
Liczba filtrów węglowych : 1

DANE TECHNICZNE

Kolor obudowy : Inox
Moc oświetlenia : 2 W
Moc całkowita : 283 W
Długość przewodu
przyłączeniowego : 150 cm
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Poziom hałasu dla opcji „turbo”
w trybie wyciąg : 69 dB
Średnica wylotu powietrza : 150
mm
Liczba jednostek oświetlenia : 4
Ilość silników : 1
Poziom hałasu maksymalny w
trybie wyciąg : 66 dB
Klasa energetyczna EL
2010/2014 : B
Kolor wyświetlacza : czerwony
Napięcie V : 230V
Rodzaj oświetlenia : LED
Rodzaj okapu : Wyspowy
Poziom hałasu minimalny w
trybie wyciąg : 53 dB
Szerokość netto : 380 mm
Waga netto : 21.8 kg
Min. odległość od płyty

elektrycznej : 450 mm
Wymiary filtra
przeciwłuszczowego : 222.5 x
250 x 9 mm
Min. odległość od płyty gazowej
: 650 mm
Roczne zużycie energii : 59.6
kWh
Sterowanie : SoftTouch
Minimalna wysokość : 865 mm
Maksymalna wysokość : 1165
mm
Głębokość netto : 380 mm
Maksymalna możliwa wydajność
w trybie wyciąg : 700 m³/h

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1190951
Limit piętrowania : 6
Index : 1190951
Szerokość brutto : 840 mm
Waga brutto : 27.7 kg
Objętość brutto : 0.3514 m³
Wysokość brutto : 890 mm
Głębokość brutto : 470 mm
EAN : 5906006909512