OWC4441BO

FUNKCJONALNOŚĆ

Regulacja natężenia oświetlenia
Sterowanie pilotem
Sterowanie jednostronne lub dwustronne : Jednostronne
Funkcja czasowego wyłączenia
Maksymalny czas opóźnienia : 90 min
PowerBooster
Wysoka wydajność

WYPOSAŻENIE

Rodzaje filtrów tłuszczowych : Aluminiowa ramka
Liczba filtrów tłuszczowych : 1
Typ filtra węglowego (brak w zestawie) : FWK 202
Liczba filtrów węglowych : 1

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 38 cm x 86.5 cm-116.5 cm x 38 cm
Rodzaj okapu : Wyspowy
Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Kolor : Stal malowana na czarno
Detale obudowy : Czysty Inox, Stal malowana
Kolor osłony komina : Czarny
Rodzaj sterowania : SoftTouch
Podświetlenie przycisków
Rodzaj wyświetlacza : LED
Kolor wyświetlacza : Czerwony
Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 3
Wymiary filtra przeciwtłuszczowego : 222.5 x 250 x 9 mm
Liczba prędkości : 4
Ilość silników : 1
Rodzaj oświetlenia : LED
Moc oświetlenia : 2 W
Maksymalna wydajność w trybie wyciąg : 700 m³/h
Poziom hałasu minimalny w trybie wyciąg : 53 dB
Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 66 dB
Średnica wylotu powietrza : 15 cm
Min. odległość od płyty gazowej : 65 cm
Min. odległość od płyty elektrycznej : 45 cm
Długość przewodu przyłączeniowego : 150 cm
Moc całkowita : 283 W
Klasa energetyczna : B
Waga netto : 21.8 kg
Roczne zużycie energii : 59.6 kWh
Napięcie V : 230V
Częstotliwość : 50Hz
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Producent : Amica

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1190727
EAN : 5906006907273
Szerokość z opakowaniem : 84 cm
Wysokość z opakowaniem : 89 cm
Głębokość z opakowaniem : 47 cm
Waga brutto : 27.7 kg
Objętość brutto : 0.3514 m³