OSC5132SI

FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie jednostronne lub dwustronne : Jednostronne

WYPOSAŻENIE

Rodzaje filtrów tłuszczowych : Aluminiowa siatka
Liczba filtrów tłuszczowych : 1
Typ filtra węglowego (brak w zestawie) : FWU 50
Liczba filtrów węglowych : 1

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 50 cm x 8.5 cm x 47 cm
Rodzaj okapu : Uniwersalny
Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Kolor : Stal malowana na srebrno
Detale obudowy : Plastik, Stal malowana
Rodzaj sterowania : Slider
Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 2
Wymiary filtra przeciwtłuszczowego : 300x390
Liczba prędkości : 3
Ilość silników : 1
Rodzaj oświetlenia : Żarówka LED E14
Moc oświetlenia : 4 W
Maksymalna wydajność w trybie wyciąg : 170 m³/h
Poziom hałasu minimalny w trybie wyciąg : 53 dB
Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 63 dB
Średnica wylotu powietrza : 12 cm
Min. odległość od płyty gazowej : 65 cm
Min. odległość od płyty elektrycznej : 45 cm
Długość przewodu przyłączeniowego : 150 cm
Moc całkowita : 89 W
Klasa energetyczna : C
Waga netto : 3.6 kg
Roczne zużycie energii : 41.2 kWh
Napięcie V : 230V
Częstotliwość : 50Hz
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Producent : Amica

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1190679
EAN : 5906006906795
Szerokość z opakowaniem : 53 cm
Wysokość z opakowaniem : 53 cm
Głębokość z opakowaniem : 12 cm
Waga brutto : 4.33 kg
Objętość brutto : 0.0337 m³