

OSC6231I

FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie jednostronne lub dwustronne : Jednostronne

WYPOSAŻENIE

Rodzaje filtrów tłuszczowych : Aluminiowa ramka
Liczba filtrów tłuszczowych : 2
Typ filtra węglowego (brak w zestawie) : FWU 60/2
Liczba filtrów węglowych : 2

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 60 cm x 14 cm x 47 cm
Rodzaj okapu : Uniwersalny
Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Kolor : Inox
Detale obudowy : Szkło, Czysty Inox
Rodzaj sterowania : Przyciski
Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 3
Wymiary filtra przeciwtłuszczowego : 268.5 x 321 x 9 mm
Liczba prędkości : 3
Ilość silników : 1
Rodzaj oświetlenia : Żarówka LED E14
Moc oświetlenia : 4 W
Maksymalna wydajność w trybie wyciąg : 178 m³/h
Poziom hałasu minimalny w trybie wyciąg : 53 dB
Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 63 dB
Średnica wylotu powietrza : 12 cm
Min. odległość od płyty gazowej : 65 cm
Min. odległość od płyty elektrycznej : 45 cm
Długość przewodu przyłączeniowego : 150 cm
Moc całkowita : 89 W
Klasa energetyczna : C
Waga netto : 4.22 kg
Roczne zużycie energii : 41.8 kWh
Napięcie V : 230V
Częstotliwość : 50Hz
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Producent : Amica

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1161233
EAN : 5906006612337
Szerokość z opakowaniem : 63 cm
Wysokość z opakowaniem : 54 cm
Głębokość z opakowaniem : 17.1 cm
Waga brutto : 5.14 kg
Objętość brutto : 0.0582 m³