



Amica
for living

OKP6652S

FUNKcjONALNOŚĆ

Frame On - pochłanianie obwodowe

Liczba stopni pracy wentylatora
: 4

Funkcja czasowego wyłączenia
Maksymalny czas opóźnienia
: 15 min

Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Typ filtra węglowego : FWP 18

WYPOSAŻENIE

Silnik bezszczotkowy BLDC

Rodzaj sterowania : Slider
sensorowy

Rodzaje filtrów tłuszczowych :
Aluminiowa ramka

Liczba warstw w filtrze tłuszczu
: 5

Liczba filtrów tłuszczowych : 1

DANE TECHNICZNE

Rodzaj okapu : Kominowy skośny

Kolor : Stal malowana - czarny

Rodzaj oświetlenia : Listwa LED

Kolor podświetlania sterowania
: Czerwony

Maksymalna wydajność w trybie wyciąg : 460 m³/h

Głębokość netto : 394 mm

Maksymalna wysokość : 1340
mm

Minimalna wysokość : 960 mm

Szerokość netto : 600 mm

Waga netto : 19.73 kg

Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 63 dB

Poziom hałasu minimalny w trybie wyciąg : 59 dB

Klasa energetyczna : C

Roczne zużycie energii : 68.1
kWh/annum

Moc oświetlenia : 4 W

Liczba jednostek oświetlenia : 1
Odległość od osłony światła do ściany : 23 mm

Min. odległość od płyty

elektrycznej : 450 mm

Min. odległość od płyty gazowej
: 650 mm

Wymiary filtra

przeciwłuszczowego : 226 x 247
mm

Ilość silników : 1

Średnica wylotu powietrza : 150
mm

Moc całkowita : 154 W

Napięcie : 230V

Częstotliwość Hz : 50Hz

DANE LOGISTYCZNE

Głębokość brutto : 470 mm

Wysokość brutto : 556 mm

Szerokość brutto : 645 mm

Waga brutto : 21.53 kg

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro

Objętość brutto : 0.1686 m³

Limit piętrowania : 4

Długość przewodu

przyłączeniowego : 120 cm

EAN : 5906006905064