



Amica
for living

OKC4441BO

FUNKcjONALNOŚĆ

Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz

Typ filtra węglowego : FWK 202

PowerBooster

Wysoka wydajność

Cicha praca

Liczba stopni pracy silnika : 4

Maksymalny czas opóźnienia :
90 min

Funkcja czasowego wyłączenia

Regulacja natężenia oświetlenia

**Frame On - pochłanianie
obwodowe**

WYPOSAŻENIE

Podświetlenie przycisków

Rodzaje filtrów tłuszczowych :

Aluminiowa ramka

Rodzaj wyświetlacza : LED

Rodzaj sterowania : SoftTouch

Sterowanie pilotem

**Liczba warstw w filtrze tłuszczu
:** 3

Liczba filtrów tłuszczowych : 1

DANE TECHNICZNE

Kolor obudowy : Stal malowana
na czarno

Moc oświetlenia : 2 W

Moc całkowita : 258 W

Długość przewodu

przyłączeniowego : 150 cm

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro

**Poziom hałasu dla opcji „turbo”
w trybie wyciąg :** 66 dB

Średnica wylotu powietrza : 150
mm

Liczba jednostek oświetlenia : 4
Ilość silników : 1

**Poziom hałasu maksymalny w
trybie wyciąg :** 60 dB

Częstotliwość : 50

**Klasa energetyczna EL
2010/2014 :** B

Kolor wyświetlacza : czerwony

Napięcie V : 230V

Rodzaj oświetlenia : LED

Rodzaj okapu : Kominowy
cylinder/square

**Poziom hałasu minimalny w
trybie wyciąg :** 46 dB

Szerokość netto : 390 mm

Waga netto : 14.8 kg

Min. odległość od płyty

elektrycznej : 450 mm

**Odległość od osłony światła do
ściany :** 100 mm

Wymiary filtra

przeciwłuszczowego : 222.5 x
250 x 9 mm

**Min. odległość od płyty gazowej
:** 650 mm

Roczne zużycie energii : 75.8
kWh

Sterowanie : SoftTouch

Minimalna wysokość : 800 mm

Maksymalna wysokość : 800 mm

Głębokość netto : 500 mm

**Maksymalna możliwa wydajność
w trybie wyciąg :** 665 m³/h

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1190273

Limit piętrowania : 6

Index : 1190273

Szerokość brutto : 880 mm

Waga brutto : 18.7 kg

Objętość brutto : 0.2323 m³

Wysokość brutto : 480 mm

Głębokość brutto : 550 mm

EAN : 5906006902735

