OKC4441BO

FUNKCJONALNOŚĆ

Regulacja natężenia oświetlenia
Cicha praca
Sterowanie pilotem
Sterowanie jednostronne lub dwustronne : Jednostronne
Frame On - pochłanianie obwodowe
Funkcja czasowego wyłączenia
Maksymalny czas opóźnienia : 90 min
PowerBooster
Wysoka wydajność

WYPOSAŻENIE

Rodzaje filtrów tłuszczowych : Aluminiowa ramka
Liczba filtrów tłuszczowych : 1
Typ filtra węglowego (brak w zestawie) : FWK 202
Liczba filtrów węglowych : 1

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 39 cm x 80 cm-80 cm x 50 cm
Rodzaj okapu : Kominowy cylinder/square
Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Kolor : Stal malowana na czarno
Detale obudowy : Czysty Inox, Stal malowana
Rodzaj sterowania : SoftTouch
Podświetlenie przycisków
Rodzaj wyświetlacza : LED
Kolor wyświetlacza : Czerwony
Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 3
Wymiary filtra przeciwtłuszczowego : 222.5 x 250 x 9 mm
Liczba prędkości : 4
Ilość silników : 1
Rodzaj oświetlenia : LED
Moc oświetlenia : 2 W
Maksymalna wydajność w trybie wyciąg : 665 m³/h
Poziom hałasu minimalny w trybie wyciąg : 46 dB
Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 60 dB
Średnica wylotu powietrza : 15 cm
Min. odległość od płyty gazowej : 65 cm
Min. odległość od płyty elektrycznej : 45 cm
Długość przewodu przyłączeniowego : 150 cm
Moc całkowita : 258 W
Klasa energetyczna : B
Waga netto : 14.8 kg
Roczne zużycie energii : 75.8 kWh
Napięcie V : 230V
Częstotliwość : 50Hz
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Producent : Amica

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1190273
EAN : 5906006902735
Szerokość z opakowaniem : 88 cm
Wysokość z opakowaniem : 48 cm
Głębokość z opakowaniem : 55 cm
Waga brutto : 18.7 kg
Objętość brutto : 0.2323 m³