

OMC6241I

FUNKCJONALNOŚĆ

Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Typ filtra węglowego : FWK 23
SlimSize (Optymalna głębokość)
Liczba stopni pracy silnika : 3

WYPOSAŻENIE

Rodzaje filtrów tłuszczowych : Aluminiowa ramka
Rodzaj sterowania : Przyciski
Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 3
Liczba filtrów tłuszczowych : 1
Liczba filtrów węglowych : 1

DANE TECHNICZNE

Kolor obudowy : Inox
Moc oświetlenia : 3 W
Moc całkowita : 91 W
Długość przewodu przyłączeniowego : 150 cm
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Średnica wylotu powietrza : 120 mm
Liczba jednostek oświetlenia : 2
Ilość silników : 1
Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 65 dB
Częstotliwość : 50
Klasa energetyczna EL 2010/2014 : C
Napięcie V : 230V
Rodzaj oświetlenia : Żarówka LED GU10
Rodzaj okapu : Meblowy
Poziom hałasu minimalny w trybie wyciąg : 51 dB
Szerokość netto : 598 mm
Waga netto : 4.43 kg
Min. odległość od płyty elektrycznej : 450 mm
Odległość od osłony światła do ściany : 200 mm
Wymiary filtra przeciwtłuszczowego : 505 x 188 x 9 mm
Min. odległość od płyty gazowej : 650 mm
Roczne zużycie energii : 42.5 kWh
Sterowanie : Przyciski
Minimalna wysokość : 137 mm
Maksymalna wysokość : 137 mm
Głębokość netto : 290 mm
Maksymalna możliwa wydajność w trybie wyciąg : 182 m^3/h

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1161234
Limit piętrowania : 4
Index : 1161234
Szerokość brutto : 365 mm
Waga brutto : 5.25 kg
Objętość brutto : 0.053 m^3
Wysokość brutto : 220 mm
Głębokość brutto : 660 mm
EAN : 5906006612344