

OTP6243B

FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie jednostronne lub dwustronne : Jednostronne
SlimSize (Optymalna głębokość)
Automatyka włączenia
Automatyka wyłączenia

WYPOSAŻENIE

Rodzaje filtrów tłuszczowych : Aluminiowa ramka
Liczba filtrów tłuszczowych : 2
Typ filtra węglowego (brak w zestawie) : FWP 12
Liczba filtrów węglowych : 2

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 59.8 cm x 17.6 cm x 30 cm
Rodzaj okapu : Teleskopowy
Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Kolor : Stal malowana na czarno
Detale obudowy : Plastik
Rodzaj sterowania : Przełącznik kołyskowy
Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 5
Wymiary filtra przeciwtłuszczowego : 483,5 x 202,5 mm
Liczba prędkości : 3
Ilość silników : 1
Rodzaj oświetlenia : Żarówka LED GU10
Moc oświetlenia : 4 W
Maksymalna wydajność w trybie wyciąg : 270 m³/h
Poziom hałasu minimalny w trybie wyciąg : 62 dB
Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 65 dB
Średnica wylotu powietrza : 12 cm
Min. odległość od płyty gazowej : 65 cm
Min. odległość od płyty elektrycznej : 45 cm
Długość przewodu przyłączeniowego : 125 cm
Moc całkowita : 78 W
Klasa energetyczna : C
Waga netto : 5.7 kg
Roczne zużycie energii : 38.1 kWh
Napięcie V : 230V
Częstotliwość : 50Hz
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Producent : Amica

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1161150
EAN : 5906006611507
Szerokość z opakowaniem : 66 cm
Wysokość z opakowaniem : 36.2 cm
Głębokość z opakowaniem : 23 cm
Waga brutto : 6.5 kg
Objętość brutto : 0.055 m³