



Amica
for living

OKP6651S

FUNKCJONALNOŚĆ

Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Typ filtra węglowego : FWP 18
PowerBooster
Wysoka wydajność
Cicha praca
Liczba stopni pracy silnika : 10
Maksymalny czas opóźnienia :
15 min
Funkcja czasowego wyłączenia
Frame On - pochłanianie
obwodowe

WYPOSAŻENIE

Silnik bezszczotkowy BLDC
Rodzaje filtrów tłuszczowych :
Aluminiowa ramka
Rodzaj sterowania : Slider
sensorowy
Liczba warstw w filtrze tłuszczu
: 5
Liczba filtrów tłuszczowych : 1

DANE TECHNICZNE

Kolor obudowy : Stal malowana
na czarno
Moc oświetlenia : 4 W
Moc całkowita : 94 W
Długość przewodu
przyłączeniowego : 120 cm
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Średnica wylotu powietrza : 150
mm
Liczba jednostek oświetlenia : 1
Ilość silników : 1
Poziom hałasu maksymalny w
trybie wyciąg : 66 dB
Częstotliwość : 50
Klasa energetyczna EL
2010/2014 : A+
Kolor wyświetlacza : czerwony
Napięcie V : 230V
Rodzaj oświetlenia : Listwa LED
Rodzaj okapu : Kominowy skośny
Poziom hałasu minimalny w
trybie wyciąg : 45 dB
Szerokość netto : 600 mm
Waga netto : 19 kg
Min. odległość od płyty
elektrycznej : 450 mm
Odległość od osłony światła do
ściany : 19 mm

Wymiary filtra

przeciwłuszczowego : 226 x 247
mm
Min. odległość od płyty gazowej
: 650 mm
Roczne zużycie energii : 23.6
kWh
Sterowanie : Sensorowe typu
Slider
Minimalna wysokość : 960 mm
Maksymalna wysokość : 1340
mm
Głębokość netto : 394 mm
Maksymalna możliwa wydajność
w trybie wyciąg : 565 m³/h

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1161089
Limit piętrowania : 4
Index : 1161089
Szerokość brutto : 645 mm
Waga brutto : 21.2 kg
Objętość brutto : 0.1686 m³
Wysokość brutto : 556 mm
Głębokość brutto : 470 mm
EAN : 5906006610890