

OTP6641BG

FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie jednostronne lub dwustronne : Jednostronne
Funkcja czasowego wyłączenia
Maksymalny czas opóźnienia : 9 min
SlimSize (Optymalna głębokość)
Wysoka wydajność
Automatyka wyłączenia

WYPOSAŻENIE

Rodzaje filtrów tłuszczowych : Aluminiowa ramka
Liczba filtrów tłuszczowych : 2
Typ filtra węglowego (brak w zestawie) : KF 17154
Liczba filtrów węglowych : 2

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 59.8 cm x 20.5 cm x 30 cm
Rodzaj okapu : Teleskopowy
Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Kolor : Stal malowana na czarno
Detale obudowy : Szkło
Rodzaj sterowania : Sensorowe
Rodzaj wyświetlacza : LED
Kolor wyświetlacza : Czerwony
Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 5
Wymiary filtra przeciwtłuszczowego : 483.5X202.5
Liczba prędkości : 3
Ilość silników : 1
Rodzaj oświetlenia : Żarówka LED GU10
Moc oświetlenia : 4 W
Maksymalna wydajność w trybie wyciąg : 389 m³/h
Poziom hałasu minimalny w trybie wyciąg : 58 dB
Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 65 dB
Średnica wylotu powietrza : 12 cm
Min. odległość od płyty gazowej : 65 cm
Min. odległość od płyty elektrycznej : 45 cm
Długość przewodu przyłączeniowego : 120 cm
Moc całkowita : 128 W
Klasa energetyczna : C
Waga netto : 7.7 kg
Roczne zużycie energii : 51.9 kWh
Napięcie V : 230V
Częstotliwość : 50Hz
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Producent : Amica

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1161091
EAN : 5906006610913
Szerokość z opakowaniem : 66 cm
Wysokość z opakowaniem : 36 cm
Głębokość z opakowaniem : 26 cm
Waga brutto : 8.64 kg
Objętość brutto : 0.0618 m³