OKM6652IS

FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie pilotem
Sterowanie jednostronne lub dwustronne : Jednostronne
Funkcja czasowego wyłączenia
Maksymalny czas opóźnienia : 120 min
PowerBooster
Wysoka wydajność
Wskaźnik konieczności czyszczenia filtra tłuszczu
ChildLock

WYPOSAŻENIE

Rodzaje filtrów tłuszczowych : Aluminiowa ramka
Liczba filtrów tłuszczowych : 2
Typ filtra węglowego (brak w zestawie) : FDUEEL
Liczba filtrów węglowych : 2

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 59.6 cm x 103 cm-144 cm x 35 cm
Rodzaj okapu : Kominowy skośny
Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Kolor : Stal malowana na czarno
Detale obudowy : Czysty Inox
Rodzaj sterowania : Sensorowe
Rodzaj wyświetlacza : LED
Kolor wyświetlacza : Biały
Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 3
Wymiary filtra przeciwtłuszczowego : 346 x 206 x 9 mm
Silnik bezszczotkowy BLDC
Liczba prędkości : 4
Ilość silników : 1
Rodzaj oświetlenia : LED
Moc oświetlenia : 6 W
Maksymalna wydajność w trybie wyciąg : 815 m³/h
Poziom hałasu minimalny w trybie wyciąg : 56 dB
Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 63 dB
Średnica wylotu powietrza : 15 cm
Min. odległość od płyty gazowej : 65 cm
Min. odległość od płyty elektrycznej : 45 cm
Długość przewodu przyłączeniowego : 150 cm
Moc całkowita : 282 W
Klasa energetyczna : A
Waga netto : 14.9 kg
Roczne zużycie energii : 61.9 kWh
Napięcie V : 230V
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Producent : Amica

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1190283
EAN : 5906006902834
Szerokość z opakowaniem : 70 cm
Wysokość z opakowaniem : 54.5 cm
Głębokość z opakowaniem : 61 cm
Waga brutto : 18.3 kg
Objętość brutto : 0.2327 m³