

OMC6661BG

FUNKCJONALNOŚĆ

Regulacja barwy oświetlenia
Regulacja natężenia oświetlenia
Sterowanie pilotem
Sterowanie jednostronne lub dwustronne : Jednostronne
Funkcja czasowego wyłączenia
Maksymalny czas opóźnienia : 90 min
PowerBooster
Wysoka wydajność

WYPOSAŻENIE

Rodzaje filtrów tłuszczowych : Aluminiowa ramka
Liczba filtrów tłuszczowych : 1
Typ filtra węglowego (brak w zestawie) : KF 17191
Liczba filtrów węglowych : 2

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 60 cm x 26.8 cm x 31 cm
Rodzaj okapu : Meblowy
Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Kolor : Stal malowana na czarno
Detale obudowy : Szkło, Stal malowana
Rodzaj sterowania : Sensorowe
Rodzaj wyświetlacza : LED
Kolor wyświetlacza : Czerwony
Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 5
Wymiary filtra przeciwtłuszczowego : 467 x 188 x 9 mm (black)
Liczba prędkości : 4
Ilość silników : 1
Rodzaj oświetlenia : Panel LED
Moc oświetlenia : 6 W
Maksymalna wydajność w trybie wyciąg : 621 m³/h
Poziom hałasu minimalny w trybie wyciąg : 51 dB
Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 63 dB
Średnica wylotu powietrza : 15 cm
Min. odległość od płyty gazowej : 65 cm
Min. odległość od płyty elektrycznej : 45 cm
Długość przewodu przyłączeniowego : 175 cm
Moc całkowita : 266 W
Klasa energetyczna : B
Waga netto : 10 kg
Roczne zużycie energii : 65.8 kWh
Napięcie V : 230V
Częstotliwość : 50Hz
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Producent : Amica

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1191534
EAN : 5906006915346
Szerokość z opakowaniem : 71 cm
Wysokość z opakowaniem : 35.5 cm
Głębokość z opakowaniem : 36 cm
Waga brutto : 12 kg
Objętość brutto : 0.0907 m³