

OTC614BG

FUNKCJONALNOŚĆ

Cicha praca
Sterowanie jednostronne lub dwustronne : Jednostronne
Funkcja czasowego wyłączenia
Maksymalny czas opóźnienia : 90 min
Automatyka włączenia
Automatyka wyłączenia

WYPOSAŻENIE

Rodzaje filtrów tłuszczowych : Aluminiowa ramka
Liczba filtrów tłuszczowych : 2
Typ filtra węglowego (brak w zestawie) : FWK 145
Liczba filtrów węglowych : 2

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 60 cm x 18 cm x 32 cm
Rodzaj okapu : Teleskopowy
Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Kolor : Stal malowana na czarno
Detale obudowy : Szkło
Rodzaj sterowania : Sensorowe
Rodzaj wyświetlacza : LED
Kolor wyświetlacza : Czerwony
Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 3
Wymiary filtra przeciwtłuszczowego : 200 x 496 x 9 mm
Liczba prędkości : 4
Ilość silników : 1
Rodzaj oświetlenia : Halogen
Moc oświetlenia : 20 W
Maksymalna wydajność w trybie wyciąg : 205 m³/h
Poziom hałasu minimalny w trybie wyciąg : 48 dB
Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 59 dB
Średnica wylotu powietrza : 12 cm
Min. odległość od płyty gazowej : 65 cm
Min. odległość od płyty elektrycznej : 45 cm
Długość przewodu przyłączeniowego : 200 cm
Moc całkowita : 125 W
Klasa energetyczna : D
Waga netto : 7.9 kg
Roczne zużycie energii : 81 kWh
Napięcie V : 230V
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Producent : Amica

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1160655
EAN : 5906006606558
Szerokość z opakowaniem : 28.5 cm
Wysokość z opakowaniem : 37 cm
Głębokość z opakowaniem : 70 cm
Waga brutto : 10 kg
Objętość brutto : 0.0738 m³