

OTC613BGL

FUNKCJONALNOŚĆ

Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Typ filtra węglowego : FWK 310
Liczba stopni pracy silnika : 3

WYPOSAŻENIE

Automatyka wyłączenia
Rodzaje filtrów tłuszczowych :
Aluminiowa ramka
Rodzaj sterowania : Przełącznik
kołyskowy
Liczba warstw w filtrze tłuszczu
: 3
Liczba filtrów tłuszczowych : 2
Automatyka włączenia

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 60 cm x 17
cm x 31 cm
Moc oświetlenia : 3 W
Moc całkowita : 226 W
Długość przewodu
przyłączeniowego : 220 cm
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Średnica wylotu powietrza : 12
cm
Liczba jednostek oświetlenia : 2
Ilość silników : 2
Poziom hałasu maksymalny w
trybie wyciąg : 70 dB
Napięcie V : 230V
Rodzaj oświetlenia : LED
Rodzaj okapu : Teleskopowy
Poziom hałasu minimalny w
trybie wyciąg : 62 dB
Waga netto : 8.16 kg
Min. odległość od płyty

elektrycznej : 65 cm
Odległość od osłony światła do
ściany : 1 cm
Wymiary filtra
przeciw tłuszczowego : 440 x 250
mm
Min. odległość od płyty gazowej
: 65 cm
Roczne zużycie energii : 100.4
kWh
Sterowanie : Kołyskowe
Maksymalna możliwa wydajność
w trybie wyciąg : 288 m³/h
DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1160719
Limit piętrowania : 10
Szerokość brutto : 65.5 cm
Waga brutto : 10.16 kg
Objętość brutto : 0.0488 m³
Wysokość brutto : 21 cm
Głębokość brutto : 35.5 cm
EAN : 5906006607197