

OTC612I

FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie jednostronne lub dwustronne : Jednostronne
Automatyka włączenia
Automatyka wyłączenia

WYPOSAŻENIE

Rodzaje filtrów tłuszczowych : Aluminiowa ramka
Liczba filtrów tłuszczowych : 2
Typ filtra węglowego (brak w zestawie) : FWK 23
Liczba filtrów węglowych : 1

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 60 cm x 17 cm x 31 cm
Rodzaj okapu : Teleskopowy
Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Kolor : Inox
Detale obudowy : Czysty Inox
Rodzaj sterowania : Przełącznik kołyskowy
Liczba warstw w filtrze tłuszczu : 3
Wymiary filtra przeciwtłuszczowego : 200 x 496 x 9 mm
Liczba prędkości : 3
Ilość silników : 1
Rodzaj oświetlenia : Halogen
Moc oświetlenia : 20 W
Maksymalna wydajność w trybie wyciąg : 196 m³/h
Poziom hałasu minimalny w trybie wyciąg : 60 dB
Poziom hałasu maksymalny w trybie wyciąg : 66 dB
Średnica wylotu powietrza : 12 cm
Min. odległość od płyty gazowej : 65 cm
Min. odległość od płyty elektrycznej : 65 cm
Długość przewodu przyłączeniowego : 220 cm
Moc całkowita : 150 W
Klasa energetyczna : E
Waga netto : 6.7 kg
Roczne zużycie energii : 79 kWh
Napięcie V : 230V
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Producent : Amica

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1160651
EAN : 5906006606510
Szerokość z opakowaniem : 37 cm
Wysokość z opakowaniem : 23 cm
Głębokość z opakowaniem : 67 cm
Waga brutto : 8.58 kg
Objętość brutto : 0.057 m³