

OTC613WG

FUNKCJONALNOŚĆ

Tryb pracy : Wyciąg/Pochłaniacz
Typ filtra węglowego : FWK 310
Liczba stopni pracy silnika : 3

WYPOSAŻENIE

Automatyka wyłączenia
Rodzaje filtrów tłuszczowych :
Aluminiowa ramka
Rodzaj sterowania : Przełącznik
kołyskowy
Liczba warstw w filtrze tłuszczu
: 3
Liczba filtrów tłuszczowych : 2
Automatyka włączenia

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 60 cm x 17
cm x 31 cm
Moc oświetlenia : 20 W
Moc całkowita : 260 W
Długość przewodu
przyłączeniowego : 220 cm
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Euro
Średnica wylotu powietrza : 12
cm
Liczba jednostek oświetlenia : 2
Ilość silników : 2
Poziom hałasu maksymalny w
trybie wyciąg : 70 dB
Napięcie V : 230V
Rodzaj oświetlenia : PSC
Rodzaj okapu : Teleskopowy
Poziom hałasu minimalny w
trybie wyciąg : 62 dB
Waga netto : 8.1 kg
Min. odległość od płyty
elektrycznej : 65 cm

Odległość od osłony światła do
ściany : 1 cm

Wymiary filtra
przeciw tłuszczowego : 200 x 496
x 9 mm

Min. odległość od płyty gazowej
: 65 cm

Roczne zużycie energii : 125 kWh

Sterowanie : Kołyskowe

Maksymalna możliwa wydajność
w trybie wyciąg : 288 m³/h

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 1160654

Limit piętrowania : 10

Szerokość brutto : 26.9 cm

Waga brutto : 9.46 kg

Objętość brutto : 0.0691 m³

Wysokość brutto : 40 cm

Głębokość brutto : 64.2 cm

EAN : 5906006606541