



PI6544NSTK X-TYPE

FUNKcjONALNOŚĆ

Autobridge
CheckPot
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)
Sterowanie sensorowe Slider
Wykrywanie małych przedmiotów
Trzy programy gotowe
Automatyczne wyłączenie pola
Timer
Energooszczędność
FlexiSpace
Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka (CookAdapt)
Funkcja pauza
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu
Szybki nagrzew
Hob&Go
ChildLock
Minutnik
Ilość szlifów : 1 2 3
Funkcja PowerBooster : 4
Liczba poziomów mocy (H) : 9

WYPOSAŻENIE

Sterowanie płyty : Sensorowe slider
Rodzaj wyświetlacza : LED

POLA GRZEJNE

Rozmiar pola bridge (mm) : 220x391
Pole 22x19 cm z funkcją Power Booster : 4
Prawe tylne pole moc (kW) : 2.2/3.7
Prawe tylne pole wielkość (cm) : 22x19
Lewe przednie pole wielkość (cm) : 22x19
Lewe przednie pole moc (kW) : 2.2/3.7
Lewe tylne pole wielkość (cm) : 22x19
Lewe tylne pole moc (kW) : 2.2/3.7
Strefy bridge : 2
Prawe przednie pole moc (kW) : 2.2/3.7
Prawe przednie pole wielkość

(cm) : 22x19
Liczba pól grzejnych : 4

DANE TECHNICZNE

Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm
Wymiary (SxWxG) : 59.2 cm x 6 cm x 52.2 cm
Waga netto : 8.4 kg
Rodzaj płyty : Indukcyjna
Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm
Napięcie V : 230V / 400V
Kolor wyświetlacza : czerwony
Kolor powierzchni : Czarny
Kolor płyty : Czarny
Liczba palników/pól grzejnych : 4
Sterowanie : Sensorowe typu Slider
Rodzaj wykończenia : Fazowane
Moc całkowita płyty : 7.4 kW
Pozycja sterowania : Front
Częstotliwość : 50
Pozycja przyłącza elektrycznego : Środek - tył

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 23620

Limit piętrowania : 10

Szerokość brutto : 70 cm

Waga brutto : 9.7 kg

Objętość brutto : 0.0525 m³

Wysokość brutto : 12.5 cm

Głębokość brutto : 60 cm

EAN : 5906006236205