



PI7543NSTK X-TYPE

FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie sensorowe Slider
Hob&Go
Autobridge
Liczba poziomów mocy (H) : 9
Rozpoznawanie wielkości i
obecności garnka - CookAdapt
Wskaźnik ciepła resztkowego
(HeatControl)
ChildLock
Funkcja pauza
Trzy programy gotowe
Energooszczędność
Timer
Wykrywanie małych
przedmiotów
Zabezpieczenie przed
przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem
panelu
Funkcja PowerBooster : 4

POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) : 22x19
Lewe przednie pole (kW) :

2.2/3.7

Lewe tylne pole (cm) : 22x19
Lewe tylne pole (kW) : 2.2/3.7
Prawe przednie pole (cm) : 21
Prawe przednie pole (kW) : 2/3
Prawe tylne pole (cm) : 26
Prawe tylne pole (kW) : 2.2/3.5
Strefy bridge : 1
Moc strefy bridge : 3,7/5,5

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 78 cm x 6 cm
x 52.2 cm
Rodzaj płyty : Indukcyjna
Liczba pól grzejnych : 4
Powierzchnia płyty : Szklana
Kolor powierzchni : Czarny
Rodzaj wykończenia : Szlif
krawędzi
Ilość szlifów : 1 2 3
Sterowanie płyty : Sensorowe
slider
Pozycja sterowania : Front
Kolor wyświetlacza : Czerwony
Rodzaj podłączenia : 3N~230/400
V

Napięcie V : 230V / 400V

Częstotliwość : 50Hz

Moc całkowita płyty : 7.4 kW

Pozycja przyłącza elektrycznego
: Środek - tył

Szerokość wycięcia w blacie : 75
cm

Głębokość wycięcia w blacie : 49
cm

Minimalna wymagana grubość
blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm

Minimalna wymagana
przestrzeń pod płytą : 2.5 cm

Waga netto : 15 kg

Głębokość od blatu : 5.4 cm

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 23623

EAN : 5906006236236

Szerokość z opakowaniem : 89
cm

Wysokość z opakowaniem : 12.5
cm

Głębokość z opakowaniem : 60
cm

Waga brutto : 16.2 kg

Objętość brutto : 0.0668 m³