



PI6543NSKH

## FUNKCJONALNOŚĆ

---

**Sterowanie sensorowe Slider  
Hob&Go  
Autobridge  
Rozpoznawanie wielkości i  
obecności garnka - CookAdapt  
Wskaźnik ciepła resztkowego  
(HeatControl)  
ChildLock  
Funkcja pauza  
Trzy programy gotowe  
Energooszczędność  
Timer  
Wykrywanie małych  
przedmiotów  
Zabezpieczenie przed  
przegrzaniem  
Zabezpieczenie przed zalaniem  
panelu  
Funkcja PowerBooster : 4**

## POLA GRZEJNE

---

**Lewe przednie pole (cm) : 21**

**Lewe przednie pole (kW) : 2/3  
Lewe tylne pole (cm) : 16  
Lewe tylne pole (kW) : 1.2/1.4  
Prawe przednie pole (cm) :  
22x19  
Prawe przednie pole (kW) :  
2.2/3.7  
Prawe tylne pole (cm) : 22x19  
Prawe tylne pole (kW) : 2.2/3.7  
Strefy bridge : 1  
Moc strefy bridge : 3,7/5,5**

## DANE TECHNICZNE

---

**Wymiary (SxWxG) : 57.6 cm x 6  
cm x 51.8 cm  
Rodzaj płyty : Indukcyjna  
Liczba pól grzejnych : 4  
Powierzchnia płyty : Szklana  
Kolor powierzchni : Czarny  
Rodzaj wykończenia : Szlif  
krawędzi  
Sterowanie płyty : Sensorowe  
slider  
Kolor wyświetlacza : Czerwony**

**Rodzaj podłączenia : 3N~230/400  
V  
Napięcie V : 230V / 400V  
Częstotliwość : 50Hz  
Moc całkowita płyty : 7.4 kW  
Szerokość wycięcia w blacie : 56  
cm  
Głębokość wycięcia w blacie : 49  
cm  
Minimalna wymagana grubość  
blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm  
Minimalna wymagana  
przestrzeń pod płytą : 2.5 cm  
Waga netto : 10.5 kg**

## DANE LOGISTYCZNE

---

**SKU : 23559  
EAN : 5906006235598  
Szerokość z opakowaniem : 70  
cm  
Wysokość z opakowaniem : 9 cm  
Głębokość z opakowaniem : 60  
cm  
Waga brutto : 11.381 kg  
Objętość brutto : 0.0378 m<sup>3</sup>**