



PI6544NCSTK IN

FUNKCJONALNOŚĆ

**Sterowanie sensorowe Slider
Hob&Go
2x AutoBridge
Rozpoznawanie wielkości i
obecności garnka - CookAdapt
Wskaźnik ciepła resztkowego
(HeatControl)
ChildLock
Funkcja pauza
Trzy programy gotowe
Energoszczędność
Timer
Wykrywanie małych
przedmiotów
Zabezpieczenie przed
przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem
panelu
Funkcja PowerBooster : 4**

POLA GRZEJNE

**Lewe przednie pole (cm) : 22x19
Lewe przednie pole (kW) :
2.2/3.7
Lewe tylne pole (cm) : 22x19
Lewe tylne pole (kW) : 2.2/3.7
Prawe przednie pole (cm) :
22x19
Prawe przednie pole (kW) :
2.2/3.7
Prawe tylne pole (cm) : 22x19
Prawe tylne pole (kW) : 2.2/3.7
Strefy bridge : 2
Moc strefy bridge : 3,7/5,5**

DANE TECHNICZNE

**Wymiary (SxWxG) : 57.6 cm x 6
cm x 51.8 cm
Rodzaj płyty : Indukcyjna
Liczba pól grzejnych : 4
Powierzchnia płyty : Szklana
Kolor powierzchni : Czarny
Rodzaj wykończenia : Szlif
krawędzi**

**Sterowanie płyty : Sensorowe
slider
Kolor wyświetlacza : Czerwony
Rodzaj podłączenia : 3N~230/400
V
Napięcie V : 230V / 400V
Częstotliwość : 50Hz
Moc całkowita płyty : 7.4 kW
Minimalna wymagana grubość
blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm
Minimalna wymagana
przeźworność pod płytą : 2.5 cm
Waga netto : 10.5 kg**

DANE LOGISTYCZNE

**SKU : 23563
EAN : 5906006235635
Szerokość z opakowaniem : 70
cm
Wysokość z opakowaniem : 9 cm
Głębokość z opakowaniem : 60
cm
Waga brutto : 11.381 kg
Objętość brutto : 0.0378 m³**