



# PI6344NSU

## FUNKcjONALNOŚĆ

---

Autobridge  
CheckPot  
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)  
Sterowanie sensorowe Slider  
Wykrywanie małych przedmiotów  
Trzy programy gotowe  
Automatyczne wyłączenie pola  
Timer  
Energooszczędność  
FlexiSpace  
Rozpoznawanie wielkości i obecności garnka (CookAdapt)  
Funkcja pauza  
Zabezpieczenie przed przegrzaniem  
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu  
Szybki nagrzew  
Hob&Go  
ChildLock  
Minutnik  
Funkcja PowerBooster : 4  
Liczba poziomów mocy (H) : 9

## WYPOSAŻENIE

---

Sterowanie płyty : Sensorowe slider  
Rodzaj wyświetlacza : LED

## POLA GRZEJNE

---

Prawe tylne pole moc (kW) : 2.2/3.7  
Prawe tylne pole wielkość (cm) : 22x19  
Lewe przednie pole wielkość (cm) : 22x19  
Lewe przednie pole moc (kW) : 2.2/3.7  
Lewe tylne pole wielkość (cm) : 22x19  
Lewe tylne pole moc (kW) : 2.2/3.7  
Strefy bridge : 2  
Prawe przednie pole moc (kW) : 2.2/3.7  
Prawe przednie pole wielkość (cm) : 22x19  
Liczba pól grzejnych : 4

## DANE TECHNICZNE

---

Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm  
Wymiary (SxWxG) : 57.6 cm x 0 cm x 51.8 cm  
Waga netto : 10.5 kg  
Rodzaj płyty : Indukcyjna  
Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm  
Możliwość zabudowy na równo z blatem  
Kolor wyświetlacza : czerwony  
Kolor powierzchni : Czarny  
Kolor płyty : Czarny  
Liczba palników/pól grzejnych : 4  
Sterowanie : Sensorowe typu Slider  
Rodzaj wykończenia : C-cut  
Moc całkowita płyty : 7.4 kW  
Pozycja sterowania : Front  
Pozycja przyłącza elektrycznego : Środek - tył

## DANE LOGISTYCZNE

---

**SKU** : 23566

**Limit piętrowania** : 10

**Szerokość brutto** : 70 cm

**Waga brutto** : 11.7 kg

**Objętość brutto** : 0.0525 m<sup>3</sup>

**Wysokość brutto** : 12.5 cm

**Głębokość brutto** : 60 cm

**EAN** : 5906006235666