



IN 7543 ICSTK

FUNKCJONALNOŚĆ

Sterowanie sensorowe Slider
Autobridge
Liczba poziomów mocy (H) : 9
Wskaźnik ciepła resztkowego (HeatControl)
ChildLock
Funkcja pauza
Trzy programy gotowe
Energooszczędność
Timer
Wykrywanie małych przedmiotów
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Zabezpieczenie przed zalaniem panelu
Funkcja PowerBooster : 4

POLA GRZEJNE

Lewe przednie pole (cm) : 22x19
Lewe przednie pole (kW) :

2.2/3.5

Lewe tylne pole (cm) : 22x19
Lewe tylne pole (kW) : 2.2/3.5
Prawe przednie pole (cm) : 21
Prawe przednie pole (kW) : 2/3
Prawe tylne pole (cm) : 26
Prawe tylne pole (kW) : 2.2/3.5
Strefy bridge : 1
Moc strefy bridge : 3,7/5,5

DANE TECHNICZNE

Wymiary (SxWxG) : 77 cm x 0 cm x 51.8 cm
Rodzaj płyty : Indukcyjna
Liczba pól grzejnych : 4
Powierzchnia płyty : Szklana
Kolor powierzchni : Czarny
Rodzaj wykończenia : Szlif krawędzi
Ilość szlifów : 1 2 3
Sterowanie płyty : Sensorowe slider
Pozycja sterowania : Front
Kolor wyświetlacza : Czerwony

Rodzaj podłączenia : 3N~230/400 V

Napięcie V : 230V / 400V

Częstotliwość : 50Hz

Moc całkowita płyty : 7.4 kW

Pozycja przyłącza elektrycznego : Środek - tył

Minimalna wymagana grubość blatu : 1,2cm / 2,8cm / 3,8cm

Minimalna wymagana przestrzeń pod płytą : 2.5 cm

Waga netto : 15 kg

DANE LOGISTYCZNE

SKU : 23282

EAN : 5906006232825

Szerokość z opakowaniem : 89 cm

Wysokość z opakowaniem : 12.5 cm

Głębokość z opakowaniem : 60 cm

Waga brutto : 16.2 kg

Objętość brutto : 0.0668 m³